

D725



USB giriři



Ethernet üzerinden Güç



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet

Geniřletme modülü
baęlanabilir

Baęlanabilen kulaklık



Güvenlik (TLS & SRTP)

Özellikler

- Arka aydınlatmalı grafik ekran, 4 hat
- Çift açılı kaide: 46° ila 28° arası
- Duvara monte edilir
- Geniřbant eller serbest konuşma (hoparlör)
- Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kalitesi
- 2 portlu 1-Gigabit Ethernet anahtarı (RJ45) IEEE 802.3
- Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 2 üzerinden güç aktarımı
- USB kulaklık ile çalışmaya hazır⁽¹⁾
- D7 Geniřletme Modülü ile çalışmaya hazır⁽¹⁾
- USB WiFi adaptörlerini destekler (RT2070/RT3070 yonga setleri)⁽¹⁾
- Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar Kancası (EHS) desteęi⁽¹⁾

Aygıt Yazılımı

Özellikler

- 12 SIP kimlik/hesap
- XML tarayıcı
- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 1000 girişlik yerel dizin
- Çoklu dil desteği
- DTMF bant-ıçi/bant-dışı/SIP-INFO
- Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri

- Hızlı arama
- URL arama
- Yerel arama planı
- Meşgulde otomatik yeniden arama
- Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamiyor)⁽³⁾
- Çağrı bilgisi
- Çağrı bekletme
- Çağrı engelleme (engelleme listesi)
- Otomatik yanıtama
- Bekletme
- Bekletmede müzik⁽³⁾
- Eşzamanlı olarak 12 çağrı yanıtama
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Çağrı yönlendirme
- 3 yönlü tele-konferans
- Dahili hat görüntüleme, çağrı alma⁽³⁾
- Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma⁽³⁾
- Çoklu gönderim çağrıları
- DND özelliği (Rahatsız Etme)
- Tuş kilidi
- Özel Müşteri Kodu (CMC)⁽³⁾
- Tümlşik iletişim ile çalışmaya hazır

Audio

- Kodekler:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (genişbant)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dahili atanabilir zil sesleri
- Konfor Gürültü Üretici (CNG)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kurulum

- Web arayüzü ile kurulum imkanı

- Sağlama:
 - HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar yükleme
 - DHCP Seçenekleri 66/67
 - Snom Yönlendirme Hizmeti
 - TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

Teknik Şartlar

Protokoller

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Dizin)
- Çift Yığın IPv4 / IPv6

Kullanıcı Arayüzü

- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
- Çağrı bildirim/bekleyen mesajlar için kırmızı LED
- Bağlam-duyarlı 4 tuş
- Çok renkli LED özellikli 18 adet programlanabilir hat/işlev tuşu
- İşlev tuşları için kağıt etiket yerleştirme
- Özel işlev tuşları: Mesaj, Rahatsız Etme, Dizin, Menü, Aktarma, Bekletme
- LED uyarılı Audio tuşları: Sessiz, hoparlör, kulaklık
- Ses ayar tuşu
- 4 yönlü gezinti tuşu, Tamam ve İptal tuşları
- Menü odaklı kullanıcı arayüzü

Güvenlik

- 802.1X Kimlik Doğrulama ve EAPOL
- İletim katmanı güvenliği (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS sunucu/istemci
- Şifre korumalı web arayüzü
- VPN desteği
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon Özellikleri

- Boyutlar (yaklaşık):

- 238 x 190 x 40 mm (UxGxY) kaidersiz
- 238 x 190 x 200/220 mm (UxGxY) kaideli
- Ağırlık (yaklaşık): cihaz 670g, kaide 230g
- Giriş voltajı: 5V DC (SELV)
- Güç kaynağı: PoE ya da güç adaptörü 5V DC 10 W⁽²⁾
- Ahize: 4P4C bağlayıcı
- Kulaklık bağlayıcıları:
 - Kablolu: 4P4C bağlayıcı ya da USB bağlayıcı
 - Kablosuz: snom EHS Advanced için USB bağlayıcı ya da 4 pimli snom özel bağlayıcı⁽¹⁾
- İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize
- 1 adet USB 2.0 ana port, Tip A, Yüksek/Tam/Düşük Hız
- Çevre koşulları:
 - Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası
 - Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası
 - Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
 - Temel telefon ünitesi
 - Kaide
 - Kablolu ahize
 - Ethernet kablosu e
 - Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: Siyah
- **Parça Numarası: 00003916 (tüm pazarlar)**

Tip Onayı

- CE Damgası
- FCC Sınıf B
- Emniyet IEC 60950, CB

⁽¹⁾ Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

⁽²⁾ Ayrıca satılmaktadır

⁽³⁾ PBX desteği varsa

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları
 00004011 D7 Genişletme Modülü (siyah)
 00004325 Güç Adaptörü Snom A6/AB priz
 00004394 Snom Güç Adaptörü 10W
 00002362 Snom EHS Advanced
 00004341 A100M Kulaklık
 00004342 A100D Kulaklık

Seriye Genel Bakış

İnternet sayfası:

<https://www.snom.com/d725/>