

## D765



USB-порт



Питание через Ethernet



IPv4 &amp; IPv6



Gigabit Ethernet

Возможность подключения  
расширительного модуляПодключение  
гарнитурыСамомаркирующиеся  
кнопкиБезопасность  
(TLS & SRTP)

## Преимущества

- Графический экран TFT 3,5" высокого разрешения
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°
- Настенное крепление
- Широкополосная громкая связь (громкоговоритель)
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-портовый 1-гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45) IEEE 802.3
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 3
- Возможность подключения USB-гарнитуры <sup>(1)</sup>
- Возможность подключения расширительного модуля D7<sup>(1)</sup>
- Поддержка USB-адаптера беспроводного соединения
- Функция электронного поднятия трубки (EHS)<sup>(1)</sup> для беспроводных гарнитур<sup>(1)</sup>
- Интегрированная совместимость с Bluetooth

## Прошивка

### Особенности

- 12 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF внутрисполосный / внеполосный / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

### Функции вызова

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвона (если абонент занят или недоступен) <sup>(2)</sup>
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании <sup>(2)</sup>
- Возможность одновременной обработки до 4 вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ <sup>(2)</sup>
- Управление парковкой звонков <sup>(2)</sup>
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (СМС) <sup>(2)</sup>
- Поддержка технологии унифицированных коммуникаций

### Аудио

- Кодеки:
  - G.711 A-law,  $\mu$ -law
  - G.722 (широкополосный)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

### Настройки

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
  - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
  - Параметры DHCP 66/67
  - Сервис перенаправления Snom
  - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

## Спецификации

### Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

### Пользовательский интерфейс

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 16 программируемых линейных / функциональных клавиш с многоцветными светодиодами
- Бумажная вставка для маркировки функциональных клавиш
- Выделенные клавиши для: сообщений, функции DND, каталога, меню, перевода вызова, удержания
- Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Клавиша громкости
- 4-позиционная клавиша навигации
- Кнопки «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс, управляемый через меню

**Безопасность**

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

**Особенности телефона**

- Размеры (приблизительные):
  - 238 x 190 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки
  - 238 x 190 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой
- Вес (приблизительный): аппарат 690 г, подставка 230 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5VDC 10 Ватт<sup>(1)</sup>
- Трубка: 4P4C
- Гарнитура: разъем 4P4C; 4-штырьковый разъем для Snom EHS Advanced <sup>(1)</sup>
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (HAC)
- 1 хост-порт USB 2.0, тип А, высокая/полная/низкая скорость
- Условия окружающей среды:
  - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F)
  - Температура при хранении: от -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F)
  - Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)

- В комплект поставки входят:
  - Телефонный аппарат
  - Подставка
  - Трубка с проводом
  - Ethernet-кабель
  - Краткая инструкция по началу работы
- Цвет: черный
- Артикул: 00003917 (для всех рынков сбыта)

**Сертификация**

- Маркировка CE
- FCC класса B
- Стандарт безопасности IEC 60950, CB
  - <sup>(1)</sup> Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)
  - <sup>(2)</sup> Если поддерживается ATC

**Артикулы дополнительных аксессуаров**

- |          |   |
|----------|---|
| 00004011 | Расширительный модуль D7 (черный)                     |
| 00004325 | Адаптер питания Snom A6 / с европейским переходником  |
| 00004326 | Адаптер питания Snom A6 / с американским переходником |
| 00001168 | Английский переходник для Snom A6                     |
| 00001167 | Австралийский переходник для Snom A6                  |
| 00004394 | Адаптер питания Snom на 10 Вт                         |
| 00002362 | Snom EHS Advanced                                     |
| 00004341 | Гарнитура A100M                                       |
| 00004342 | Гарнитура A100D                                       |
| 00004405 | Микро-гарнитура DECT A150                             |
| 00004387 | DECT-гарнитура A170                                   |
| 00004384 | A210 Донгл USB WLAN                                   |
| 00004386 | A230 Донгл USB DECT                                   |

**Обзор серии****В сети интернет**

<https://www.snom.com/d765/>