

D765



Bluetooth entegre



USB giriři



Ethernet üzerinden Güç



IPv4 & IPv6



Gigabit Ethernet

Geniřletme modülü
baęlanabilir

Baęlanabilir kulaklık



Güvenlik (TLS & SRTP)

Özellikler

- Yüksek çözünürlüklü 3.5" TFT grafik ekran
- Çift açılı kaide: 46° ila 28° arası
- Duvara monte edilir
- Geniřbant eller serbest konuşma (hoparlör)
- Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kalitesi
- 2 portlu 1-Gigabit Ethernet anahtarı (RJ45) IEEE 802.3
- Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 3 üzerinden güç aktarımı
- USB kulaklık ile çalışmaya hazır⁽¹⁾
- D7 Geniřletme Modülü ile çalışmaya hazır⁽¹⁾
- USB kablosuz adaptörü
- Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar Kancası (EHS) desteęi⁽¹⁾
- Dahili Bluetooth uyumlu

Aygıt Yazılımı

Özellikler

- 12 SIP kimlik/hesap
- XML tarayıcı
- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 1000 girişlik yerel dizin
- Çoklu dil desteği
- DTMF bant-ıçi/bant-dışı/SIP-INFO
- Tüm büyük IP PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri

- Hızlı arama
- URL arama
- Yerel arama planı
- Meşgulde otomatik yeniden arama
- Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşlamıyor)⁽²⁾
- Çağrı bilgisi
- Çağrı bekletme
- Çağrı engelleme (engelleme listesi)
- Otomatik yanıtlama
- Bekletme
- Bekletmede müzik⁽²⁾
- Eşzamanlı olarak 4 çağrı yanıtlama
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Çağrı yönlendirme
- 3 yönlü tele-konferans
- Dahili hat görüntüleme, çağrı alma⁽²⁾
- Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma⁽²⁾
- Çoklu gönderim çağrıları
- DND özelliği (Rahatsız Etme)
- Tuş kilidi
- Özel Müşteri Kodu (CMC)⁽²⁾
- Tümlleşik iletişim ile çalışmaya hazır

Audio

- Kodekler:
 - G.711 A-law, µ-law
 - G.722 (genişbant)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dahili atanabilir zil sesleri
- Konfor Gürültü Üretici (CNG)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kurulum

- Web arayüzü ile kurulum imkanı
- Sağlama:
 - HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar yükleme
 - DHCP Seçenekleri 66/67
 - Snom Yönlendirme Hizmeti
 - TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

Teknik Şartlar

Protokoller

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Dizin)
- Çift Yığın IPv4 / IPv6

Kullanıcı Arayüzü

- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
- Çağrı bildirim/bekleyen mesajlar için kırmızı LED
- Bağlam-duyarlı 4 tuş
- Çok renkli LED özellikli 16 adet programlanabilir hat/işlev tuşu
- İşlev tuşları için kağıt etiket yerleştirme
- Özel işlev tuşları: Mesaj, Rahatsız Etme, Dizin, Menü, Aktarma, Bekletme
- LED uyarılı Audio tuşları: Sessiz, Hoparlör, Kulaklık
- Ses ayar tuşu
- 4 yönlü gezinti tuşu
- Tamam ve İptal tuşları
- Menü odaklı kullanıcı arayüzü

Güvenlik

- 802.1X kimlik doğrulama ve EAPOL
- İletim katmanı güvenliği (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS sunucu/istemci
- Şifre korumalı web arayüzü
- VPN desteği
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon Özellikleri

- Boyutlar (yaklaşık):
 - 238 x 190 x 40 mm (UxGxY) kaidersiz
 - 238 x 190 x 200/220 mm (UxGxY) kaideli
- Ağırlık (yaklaşık): cihaz 690g, kaide 230g
- Giriş voltajı: 5Vdc (SELV)
- Güç kaynağı: PoE ya da 5Vdc güç adaptörü⁽¹⁾, 10 Watt
- Ahize: 4P4C
- Kulaklık: 4P4C; snom EHS Advanced için 4pin desteği⁽¹⁾
- İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize
- 1 adet USB 2.0 ana port, Tip A, Yüksek/Tam/Düşük Hız
- Çevre koşulları:
 - Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası
 - Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası
 - Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
 - Telefon ünitesi
 - Kaide
 - Kablolulu ahize
 - Ethernet kablosu
 - Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: siyah
- Parça Numarası: 00003917 (tüm pazarlar)

⁽¹⁾ Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

⁽²⁾ PBX desteği varsa

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları

00004011	D7 Genişletme Modülü (siyah)
00004325	Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz
00004326	Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz
00001168	Snom A6 İngiltere priz
00001167	Snom A6 Avustralya priz
00004394	Snom Güç Adaptörü 10W
00004395	Snom Güç Adaptörü İngiltere priz
00002362	Snom EHS Advanced
00004341	A100M Kulaklık
00004342	A100D Kulaklık
00004405	A150 DECT Mikro-kulaklık
00004387	A170 DECT - Kulaklık
00004384	A210 USB WLAN Dongle
00004386	A230 USB DECT Dongle
00004343	ACUSB Kulaklık Adaptörü

Tip Onayları

- CE Damgası
- FCC Sınıf B
- Emniyet IEC 60950, CB

Seriye Genel Bakış

İnternet sayfası:

<https://www.snom.com/d765/>