

M10 SC



Display retroiluminado



Potente batería



Actualización OTA



Clip de cinturón

M10 SC - teléfono DECT ideal para PYMES y uso doméstico

El M10 SC combina las funciones básicas de llamadas con las funciones típicas para negocios, como la retención o el desvío de llamadas, con una calidad de audio cristalina. Este moderno teléfono DECT cuenta con una gran pantalla y un teclado retroiluminado. Su potente batería permite hasta 9 horas de conversación o una semana en espera: ¡no perderá ninguna llamada!

En combinación con la estación base M100 SC, se pueden registrar hasta diez terminales M10 SC y realizar hasta 6 llamadas telefónicas SIP al mismo tiempo. Las 4 teclas de función con LED se pueden programar libremente y admiten el uso compartido de llamadas con otros M10, independientemente del proveedor VoIP, gracias a la exclusiva función de Snom "Shared Call Emulation".

Especificaciones técnicas

Lo esencial

- Color negro
- Posibilidad de montaje en la pared
- Números de producto
 - M10 SC | Teléfono DECT | UE y Reino Unido | 00004452

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, aprox.)
 - Auricular: 173 mm x 49 mm x 27 mm
 - Cargador: 54 mm x 76 mm x 82 mm
 - Auricular con cargador: 186 mm x 76 mm x 82 mm
 - Empaque: 182 mm x 131 mm x 61 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular: 195 g
 - Empaque: 299 g

Pantalla e indicadores

- Pantalla
 - Monocolor, retroiluminado (azul / blanco), gráfico
 - 1.8" tamaño de pantalla (diagonal)
 - Resolución 90 x 65 píxeles
- 5 indicadores LED
 - 1 LED rojo para la indicación de mensaje de espera (MWI), 4 LED verde para la indicación de la tecla de función

Teclas

- 29 teclas en total
 - Teclado telefónico estándar ITU: 12 con tecla asterisco y numeral, retroiluminado
 - Tecla de navegación de 2 vías (Dir / CID)
 - 2 teclas de función sensibles al contexto
- Teclas de función programables
 - 4 teclas con LED verde
- 4 teclas de audio dedicadas
 - Silenciamiento, Altavoz, Volumen +, Volumen -
- 5 teclas de función dedicadas
 - Cancelar, Menú / Seleccionar, Puesta en espera de las llamadas, Volver a marcar, Intercomunicador
- Características relacionadas
 - Bloqueo del teclado
- [Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de teléfono \(PUI\)](#)
 - Idiomas

Interfaces y conexiones

- M10 opciones de fuente de alimentación
 - Adaptador de corriente: Cargador 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / 100 mA
 - Removible, recargable 2.4 V / 550 mAh (NI-MH) batería, hasta 7 días en espera, hasta 9 horas de conversación
- Interfaces cableadas
 - 1 conector coaxial de adaptador de corriente
 - Enchufe de teléfono estándar de 2,5 mm para la conexión de audífonos con cable
- Interfaces inalámbricas
 - DECT

Directorio telefónico y características de llamada

- Hasta 2 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
 - [LDAP \(directorio telefónico basado en el servidor\)](#)
 - [Directorio local de hasta 500 registros](#)
 - Directorio central en la base de hasta 1.000 entradas compartidas
 - [Soporte del directorio telefónico mediante XML](#)
- Características de llamadas salientes
 - [Marcación rápida \(10 entradas\)](#)
 - [Volver a marcar](#)
 - Identificación de llamada (CLIP)
 - Intercomunicador entre los teléfonos DECT²
- Características de llamadas entrantes
 - Respuesta automática
 - [Desvío de llamada](#)
 - Modo No molestar (DND)
- Características de llamadas en curso
 - Silenciamiento de micrófono
 - Puesta en espera de las llamadas
 - [Transferencia de llamadas desatendidas](#)
 - [Transferencia de llamadas atendidas](#)
 - Transferencia de llamada externa / interna entre teléfonos DECT²
 - N-way conferencia en red
 - 3 vías conferencia local
- Características relacionadas
 - Registro de 200 fallidas, recibidas, llamadas marcadas
 - Temporizador de llamadas (Duración de la llamada)
 - Shared Call Emulation
 - Búsqueda de nombre del teléfono en agenda para llamadas entrantes y salientes

Especificaciones técnicas

Dispositivos y características de audio.

- Modo receptor
 - Audio HD
- Modo manos libres
 - Audio HD
 - Full Duplex

¹ Las características y la funcionalidad pueden variar, dependiendo del proveedor de servicios SIP y / o la plataforma SIP del sistema de teléfono.

² Función solo disponible cuando se combina con el M100 SC

Contenidos del paquete

- Teléfono DECT
- Base de carga
- Adaptador de corriente
- Clip de cinturón
- Guía de instalación rápida (QIG)

Gama del portfolio



M100 SC



M10 SC

Aviso legal

Para obtener más información sobre el producto, visite: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Información de garantía](#)

© 2022 Snom Technology GmbH. Todos los derechos reservados

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores de impresión u omisión.