

D712



Ethernet üzerinden
güç aktarımı



IPv4 & IPv6



Bağlantılı kulaklık



Güvenlik (TLS & SRTP)

Ana Özellikler

- Genişbant audio
- Bağlamduyarlı 4 tuş
- LED özellikli 5 adet programlanabilir işlev tuşu
- 4 SIP kimlik
- IPv6 özelliği

Özellikler

- Arka aydınlatmalı grafik ekran, 4 hat
- Çift açılı kaide: 46° ila 28° arası
- Duvara monte edilir
- Eller serbest konuşma (hoparlör)
- Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kalitesi
- 2-portlu 10/100 Mbps Ethernet anahtarı (RJ45)
- Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 1 üzerinden güç aktarımı
- Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar Kancası (EHS) desteği ⁽¹⁾
- IPv6

Aygıt Yazılımı

Özellikler

- 4 SIP kimlik/hesap
- XML tarayıcı
- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 1000 girişlik yerel dizin
- Çoklu dil desteği
- DTMF bant-İçi/bant-dışı/SIP-INFO
- Tüm büyük IP PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri

- Hızlı arama
- URL arama
- Yerel arama planı
- Meşgulde otomatik yeniden arama
- Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşlamıyor)⁽²⁾
- Çağrı bilgisi
- Çağrı bekletme
- Çağrı engelleme (engelleme listesi)
- Otomatik yanıtlama
- Bekletme
- Bekletmede müzik⁽²⁾
- Eşzamanlı olarak 4 çağrı yanıtlama
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Çağrı yönlendirme
- 3 yönlü tele-konferans
- Dahili hat görüntüleme, çağrı alma⁽²⁾
- Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma⁽²⁾
- Çoklu gönderim çağrıları
- DND özelliği (Rahatsız Etme)

- Tuş kilidi
- Özel Müşteri Kodu (CMC)⁽²⁾
- Tümlleşik iletişim ile çalışmaya hazır

Audio

- Kodekler:
 - G.711 A-law, µ-law
 - G.722 (genişbant)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dahili atanabilir zil sesleri
- Konfor Gürültü Üretici (CNG)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kurulum

- Web arayüzü ile kurulum
- Sağlama:
 - HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar yükleme
 - DHCP Seçenekleri 66/67
 - Snom Yönlendirme Hizmeti
 - TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

Teknik Şartlar

Protokoller

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Dizin)
- Çift Yığın IPv4 / IPv6

Kullanıcı Arayüzü

- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
- Çağrı bildirim/bekleyen mesajlar için kırmızı LED
- Bağlam-duyarlı 4 tuş
- Yeşil LED'li 5 adet programlanabilir hat/işlev tuşu
- İşlev tuşları için kağıt etiket yerleştirme
- Özel mesaj tuşu
- LED uyarılı Audio tuşları:
 - Sessiz, Hoparlör, Kulaklık
- Ses ayar tuşu
- 4 yönlü gezinti tuşu
- Tamam ve İptal
- Menü odaklı kullanıcı arayüzü

Güvenlik

- 802.1X Kimlik Doğrulama ve EAPOL
- İletim katmanı güvenliği (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS sunucu/istemci
- Şifre korumalı web arayüzü
- VPN desteği
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon Özellikleri

- Boyutlar (yaklaşık):
 - 205 x 185 x 40 mm (UxGxY) kaidersiz
 - 205 x 185 x 200/220 mm (UxGxY) kaideli
- Ağırlık (yaklaşık): cihaz 440 g, kaide 120 g
- Giriş voltajı: 5 Vdc (SELV)
- Güç kaynağı: PoE ya da 5Vdc güç adaptörü⁽¹⁾
- Ahize: 4P4C bağlayıcı
- Kulaklık: 4P4C
- İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize
- Çevre koşulları:
 - Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası
 - Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası
 - Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
 - Telefon ünitesi

- Kaide
- Kablolulu ahize
- Ethernet kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: siyah
- Parça Numarası: 00004353 (tüm pazarlar)

Tip Onayı

- CE Damgası
- FCC Sınıf B
- Emniyet IEC 60950

⁽¹⁾ Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

⁽²⁾ PBX desteği varsa

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları
00004325 Güç Adaptörü A6 - AB priz
00004326 Güç Adaptörü A6 - ABD priz
00004394 Snom Güç Adaptörü 10W
00001168 Güç Adaptörü A6 - İngiltere priz
00001167 Güç Adaptörü A6 - Avustralya priz
00002362 Snom EHS Advanced
00004341 Teksesli Kulaklık Snom A100M
00004342 Çiftsesli Kulaklık Snom A100D

Seriye Genel Bakış

İnternet sayfası:

<https://www.snom.com/d712/>