

D725

Con 18 tasti funzione multicolore



D725



Caratteristiche principali

- 18 tasti funzione multicolore
- Audio a banda larga
- Porta USB
- Switch Gigabit
- 12 identità SIP
- Supporto VLAN

Massima visibilità

Il telefono D725 garantisce una perfetta visibilità e, con 18 tasti funzione multicolore programmabili liberamente, offre all'utente la massima versatilità possibile.

Connettività

Il D725 è dotato di uno switch Gigabit Ethernet per soddisfare anche le richieste più esigenti, mentre la porta USB consente l'utilizzo di molteplici accessori, come cuffie USB, chiavette Wi-Fi e molto altro. Inoltre, collegandolo al modulo aggiuntivo D7, questo telefono offre ancora più tasti funzione.

Elevata qualità audio

Con il suo avanzatissimo sistema di microfoni e speaker, unito alla tecnologia DSP (Digital Signal Processor), il telefono D725 è il non plus ultra della performance audio, garantendo una qualità acustica cristallina sia in vivoce che tramite il ricevitore.

Grazie al supporto di 12 identità SIP, il D715 è il candidato veramente perfetto per gli ambienti che richiedono un utilizzo intensivo degli strumenti telefonici.

Benefici

- Display grafico retroilluminato, a 4 linee
- Piedistallo a due angolazioni: 46° e 28°
- Possibilità di montaggio a muro⁽¹⁾
- Vivavoce a banda larga (speakerphone)
- Migliore qualità audio grazie al Digital Signal Processor (DSP)
- Switch Ethernet a 2 porte da 1 Gigabit (RJ45)
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 2
- Supporto cuffie USB
- Supporto modulo aggiuntivo D7⁽¹⁾
- Supporto chiavetta Wi-Fi USB (chipset RT2070/RT3070⁽¹⁾)
- Supporto cuffie wireless tramite sgancio elettronico (EHS)⁽¹⁾

Firmware

Caratteristiche

- 12 identità / account SIP
- Browser XML
- Registri chiamate effettuate, ricevute e perse
- Rubrica locale fino a 1000 voci
- Supporto multilingua
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Interoperabile con tutti i principali PBX IP

Funzioni chiamate

- Composizione rapida
- Composizione da URL
- Piano chiamate locale
- Ricomposizione automatica su occupato
- Ripetizione chiamata su occupato / non raggiungibile⁽³⁾
- Riconoscimento ID chiamante
- Avviso di chiamata
- Blocco chiamate (rifiuto automatico)
- Accettazione automatica delle chiamate
- Messa in attesa delle chiamate
- Musica d'attesa⁽³⁾
- Fino a 12 chiamate simultanee
- Trasferimento della chiamata diretto e con annuncio
- Inoltro delle chiamate
- Conferenze a 3 tramite il telefono

- Monitoraggio degli interni, pickup delle chiamate⁽³⁾
- Parcheggio e ripresa della chiamate⁽³⁾
- Paging Multicast
- Non disturbare (DND)
- Blocco tasti
- Client matter code (CMC)⁽³⁾
- Compatibile con le soluzioni Unified Communications

Audio

- Codec:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (audio a banda larga)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Possibilità di associare le suonerie
- Comfort Noise Generator (CNG)
- Voice Activity Detection (VAD)

Installazione

- Configurabile tramite l'interfaccia web
- Provisioning:
 - Acquisizione automatica delle impostazioni via HTTP/HTTPS/TFTP
 - Opzioni DHCP 66/67
 - snom Redirection Service
 - Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-111

Specifiche

Protocolli

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (rubrica)
- IPv4 / IPv6 con Dual Stack

Interfaccia utente

- Localizzazione (lingua, fuso orario, tono di chiamata)
- LED rosso per notifica di chiamate in arrivo e in attesa
- 4 tasti sensibili al contesto
- 18 tasti funzione programmabili con LED multicolore

- Targhetta cartacea per annotare la funzione dei tasti
- Tasti dedicati per messaggi, DND, rubrica, menu, trasferimento, attesa
- Tasti audio con indicazione LED: muto, speakerphone, cuffia
- Tasto volume
- Tasto di navigazione a 4 direzioni, tasto OK e tasto cancella
- Interfaccia utente gestibile dal menu

Sicurezza

- 802.1X autenticazione and EAPOL
- Transport layer security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS server/client
- Protezione interfaccia web con password
- Supporto VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Caratteristiche hardware

- Dimensioni (circa):
 - 238 x 190 x 40mm (AxLxP) senza piedistallo
 - 238 x 190 x 200/220mm (AxLxP) con piedistallo
- Peso (circa): telefono 670g, piedistallo 230g
- Voltaggio ingresso: 5V DC(SELV)
- Alimentazione: alimentatore PoE o 5V DC 10 W⁽²⁾
- Ricevitore: connettore 4P4C
- Cuffia:
 - Con filo: connettore 4P4C
 - Wireless: connettore proprietario a 4 pin per snom EHS Advanced⁽¹⁾
- Compatibile con protesi acustiche (HAC)
- 2 porte USB 2.0, tipo A, Hi/Full/Low-Speed
- Condizioni ambientali:
 - Temperatura ambiente: da 0°C a 35°C
 - Non operativo: da -10°C a 45°C
 - Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa)

- Contenuto della fornitura:
 - Telefono
 - Piedistallo
 - Ricevitore con filo
 - Cavo Ethernet
 - Guida rapida
- Colore: nero
- Garanzia: 2 anni
- **Codice articolo: 00003916** (per tutti i mercati)

Certificazioni

- Marchio CE
- FCC Classe B
- Sicurezza IEC 60950, CB

⁽¹⁾ Accessori opzionali (cfr. di seguito per il codice prodotto)

⁽²⁾ Disponibile separatamente

⁽³⁾ Se supportato dal PBX

Codici accessori

- | | |
|----------|--|
| 00004011 | Modulo aggiuntivo D7 (nero) |
| 00002362 | snom EHS Advanced |
| 00003820 | Placca per il montaggio a muro della serie 7 |
| 00002730 | Alimentatore PSAC10R-050 (presa EU/US) |
| 00001168 | Presa UK per PSAC10R-050 |
| 00001167 | Presa AUS per PSAC10R-050 |