

M325

До 20 беспроводных телефонов с односотовой базовой станцией



Преимущества

- До 20 трубок
- До 5 параллельных звонков
- Комплект из базовой станции M300 и трубки M25
- До 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в режиме разговора
- Базовая станция с возможностью крепления на стену
- Беспроводное обновление программного обеспечения
- Поддержка Ретранслятора
- Совместим с большим количеством трубок

Преимущества

Беспроводной телефон M25

- Цветной экран TFT 1,44 дюйма, 128 x 128 пикселей
- Разъем 3,5 мм для гарнитуры
- Громкая связь (громкоговоритель)
- До 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в режиме разговора
- 2 аккумуляторные батарейки типа AAA
- Светодиодное уведомление о сообщениях

Базовая станция M300

- Настенное крепление
- 1-портовый разъем 10/100 Мбит/с (RJ45)
- До 20 беспроводных телефонов
- До 3 репитеров на базовую станцию

Прошивка

Особенности

- 20 учетных записей SIP для беспроводных телефонов в количестве до 20 шт.
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 50 записей (телефон M25)
- Централизованный каталог на базовой станции с поддержкой LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Внеполосный DTMF/SIP INFO DTMF
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX
- Беспроводное обновление прошивки

Функции вызова

- Ожидание вызова
- Автоматический ответ
- Журнал пропущенных, принятых и исходящих звонков
- Функция удержания
- Возможность одновременной обработки до 2 вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова

- Блокировка клавиатуры
- Клавишные сигналы
- Предупреждение о диапазоне покрытия

Аудио

- Кодеки:
 - G711 A-law, µlaw
 - G722 (широкополосный)
 - G726
 - G729 (A/AB включая VAD)
- 6 встроенных настраиваемых мелодий звонка (M25)

Настройки

- Базовая станция настраивается через веб-интерфейс
- Резервирование:
 - DHCP Опция 66/67/43
 - Функция автоматической настройки Plug & Play (PnP)
 - Служба перенаправления Snom
 - Безопасное резервирование с предустановленным сертификатом
- Беспроводное обновление прошивки трубки через DECT

Спецификации

Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP/HTTPS/TFTP
- LDAP (централизованный каталог)

Пользовательский интерфейс

- 21 клавиша (включая навигацию) на M25
- Хорошо заметный настраиваемый красный светодиодный индикатор вызова / ожидающего сообщения / предупреждения о состоянии аккумулятора
- Интерфейс с управлением через меню
- Клавиша сброса на M300
- Локализация (язык, время, гудок)

Безопасность

- Беспроводное шифрование DECT
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS
- VLAN
- Защищенный паролем веб-интерфейс

Особенности телефона**Базовая станция M300**

- Размер: 178 x 120 x 30 мм
- Входное напряжение: 5 V DC

Беспроводной телефон M25

- Размер: 134 x 42 x 23 мм
- Входное напряжение: 5 V
- Совместимость со слуховыми аппаратами
- Условия окружающей среды:
 - Температура окружающей среды: от 0° до 40° C (от 32° до 104° F)
 - Температура при неподключенном хранении: от -10° до 45° C
 - Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации
- В комплект поставки входят:
 - Базовая станция M300

- Блок питания для M300
- Беспроводной телефон M25 с 2 аккумуляторными батарейками типа AAA
- Зарядная база для M25 с блоком питания
- Ethernet-кабель
- Паспорта безопасности, краткая инструкция по началу работы
- Цвет: черный

Артикулы:

- Европа 00003955
- США 00003954
- Австралия 00004161

Номера артикулов совместимых устройств

- Беспроводной телефон M25:
 - 00003987 Европа
 - 00003988 США
 - 00004160 Австралия
- Беспроводной телефон M65: 00003969
- Беспроводной телефон M70: 00004423
- Беспроводной телефон M80: 00004424
- Беспроводной телефон M85: 00004189
- Беспроводной телефон M90: 00004425
- Репитер M5: 00003930

Обзор серии

M25



M65



M70



M80



M85



M90

**В сети интернет**

<https://www.snom.com/m325/>