

M70

Прочная DECT трубка



Защищённая трубка



Режим тревоги



Подсветка клавиатуры



Интегрированный Bluetooth



Вибрация в режиме тревоги



длительное время работы в режиме ожидания



Обновления OTA



Каталог



Зажим для ремня

Преимущества

- Прочная и надежная конструкция
- Поддержка HD звука
- Тревожная кнопка
- Встроенный модуль Bluetooth LE
- Большой диапазон температур
- Встроенный зажим для ремня
- Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)
- Совместима с базовыми станциями SNOM ⁽¹⁾
- Вибрационная сигнализация
- Много-цветный LED дисплей
- 200 часов в режиме ожидания
- Испытания по стандарту MIL-STD-810g 516.6

Спецификации оборудования

Трубка

- Вес: прибл. 120г. (трубка с батареей+клипса для ремня)
- Размеры: прибл. 118x46x22мм (ДxШxГл)
- Соединительный разъем: стандартный телефонный разъем 3,5 мм для проводной гарнитуры
- Разнесение антенн (две внутренних всенаправленных антенны для улучшения передачи и приема)
- Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)
- Модуль Bluetooth LE для наушников и маяка позиционирования
- Тревожная кнопка сверху трубки
- Испытания на падения с высоты 2м
- Большой температурный диапазон(-10°C - 55°C)
- Артикул: 00004423

Аккумулятор ⁽²⁾

- Тип: Литиево-ионный, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W
- Время в режиме разговора WB:: до 12 часов
- Время в режиме разговора NB: до 17 часов
- Время работы в режиме ожидания:: прибл. 200 часов (10 дней)

Зарядное устройство

- Входное напряжение: 5V DC, 2A
- Индикатор зарядки: Зеленый светодиодный сигнал загорается при зарядке трубки в зарядной базе
- USB порт на зарядной подставке для подключения еще одной подставки

Адаптер Питания

- Входная мощность: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA
- Выходная мощность: 5V 2A
- Разъем: сменные зажимы. Клипы ЕС и США включены в комплект поставки
- Условия зарядки: 5°C - 45°C

Радиус действия

- В помещениях: до 50 метров
- На открытых пространствах: до 300 метров

DECT

- Частотные полосы:
 - 1880-1900 MHz (Европа)
 - 1920-1930 MHz (США)
- Выходящая мощность: Европа < 250 mW, США < 100 mW
- Протоколы: DECT, DECT 6.0
- Широкополосная передача голоса
- Аутентификация/шифрование базы и трубки
- Автоматическое распознавание DECT диапазона

Пользовательский интерфейс

- Экран:
 - 5 см (2") диагональ
 - 240 x 320 пикселей
 - цветной жидкокристаллический дисплей 262k
- Клавиатура с подсветкой, 24 клавиши:
 - Телефонная клавиатура ITU-стандарта, 12 клавиш, 4x3, с клавишами звездочки и решетки
 - Три контекстно-зависимые функциональные клавиши
 - 5 клавиш навигации (влево, вправо, вверх, вниз, ОК)
 - Клавиша снятия трубки, клавиша отмены
 - Клавиша громкоговорителя в красном индикатором когда режим активен
 - Клавиша меню
 - Три клавиши сбоку (увеличение/уменьшение громкости, отключение звука)
 - Тревожная кнопка сверху трубки
 - 28 клавиш всего
- Удобная и интуитивная структура меню
- Возможность выбора мелодий звонка
- Многоцветная светодиодная индикация наличия пропущенных звонков, новых голосовых сообщений, разряженного состояния аккумулятора
- Громкая связь
- Отключение микрофона
- Вибрация

Языки Меню

- Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Голландский, Португальский, Шведский, Турецкий, Датский, Норвежский, Польский, Русский, Хорватский, Сербский, Словенский

Функции телефона с совместимыми базовыми станциями

- Два одновременных вызова
- Записная книжка на 250 записей
- Централизованный каталог (локальная записная книжка общего пользования на базе или доступ к внешнему каталогу через LDAP)
- 8 номеров для быстрого набора (клавиши с номерами от 2 до 9)
- Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
- Повторный набор номера (из журнала вызовов)
- Ожидание вызова
- Автоматический ответ
- Журнал звонков (все звонки, пропущенные, принятые, исходящие вызовы), в общей сложности 50 записей
- Функция удержания
- Переключение вызова (активный вызов и удерживаемый вызов)
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-сторонняя конференц-связь на телефоне

- Режим DND (не беспокоить)
- Антиопределитель номера (CLIR)
- Уведомление о пропущенных звонках
- MWI · Уведомление о наличии голосовых сообщений

Установка

- Автоматическая регистрация внутреннего номера на базе
- Обновление ПО: беспроводное через базовую станцию
- Синхронизация даты и времени с базовой станцией

Совместимые базовые станции

- (1) M300 односотовая станция, доступна в комплекте M325, PN 00003955 (EU), 00003954 (US) 00004161 (AU)
 - M700 DECT Одно/Микросотовая станция, PN 00003928 (EU), 00003929 (US)
 - M900 DECT Микросотовая станция, snom PN 00004426 (EU), 00004441 (US)

Аккумулятор

- (2) Включенный в комплектацию: литиево-ионный аккумулятор, модель RTR001F01, PN 00003932

Обзор Серии



M300



M700



M900



M25



M65



M70



M80



M85



M90



В интернете

<https://www.snom.com/m70/>