

M900 Outdoor

VoIP kablosuz DECT çok hücreli baz istasyonu



Çoklu hücre



Ethernet üzerinden güç aktarımı



Güvenlik (TLS & SRTP)



OTA güncellemeleri



dış mekan kullanımı için onaylı



darbe direnci

Özellikler

- Geniş sıcaklık aralığı
- UV, darbe ve suya karşı koruma
- IP55 sınıfı muhafaza
- Baz istasyonu ve muhafazadan oluşur
- 1.000 kadar baz istasyonu
- 4.000 kadar ahize
- DECT ve LAN senkronizasyonu
- DECT yöneticisi gerekmez
- Mevcut ahizeler ile uyumlu⁽¹⁾
- Ahizeler için kablosuz yazılım güncellemeleri
- Tekrarlayıcı desteği⁽²⁾
- PoE desteği
- TLS şifrelemesi
- DSP modülü desteği
- Duvara monte edilebilir
- Yerel, XML ve LDAP telefon rehberi desteği
- Snom M900 baz istasyonu ile tam uyumlu

DECT

- Frekans aralıkları:
 - 1880-1900 MHz (AB)
- Çıkış gücü: AB < 250 mW
- Protokoller: DECT
- Sorunsuz geçiş ve dolaşım DECT veya LAN senkronizasyonu kullanarak geçiş (IEEE1588)
- Geniş bant ses
- Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi

Alan

- İç mekan: 50 metreye kadar
- Dış mekan: 300 metreye kadar

Çok hücreli sistem

- LAN senkronizasyonu kullanarak çok hücreli kurulumda * aynı ağda 4.000 adede kadar kayıtlı ahize
- LAN senkronizasyonu kullanılarak çok hücreli kurulumda * 1.000 adede kadar kayıtlı baz istasyonu
- Çok hücreli kurulumda en fazla 100 tekrarlayıcı⁽²⁾
- Çok hücreli kurulumda baz istasyonu başına 8'e kadar dar bant veya 4 geniş bant görüşmesi
- Tek hücreli kurulumlarda baz istasyon başına en fazla 10 dar bant veya 5 geniş bant görüşmesi
- 3000 girişe kadar ortak rehber
- Kayıtlı ahizelerin listesi
- Aynı yazılım sürümünü çalıştıran M700 ile uyumlu

Ses, Kodekler

- G.722 (5 kanal; çok hücreli işlemlerde 4)
- G.711 A-law, μ -law,
- G.726 (10 kanal; çok hücreli işlemlerde 8)
- Kodek uzlaşması, kodek değişimi
- A900 sađlar
 - G.729 (10 kanal, 8 çok hücreli işlem)
 - BV32 (10 kanal, 8 çok hücreli işlem)
 - Opus (8 kanal)

Kullanıcı Arayüzü

- LED durum göstergesi, çok renkli
- Resetleme tuşu
- Web arayüzü

Kurulum

- Konumlandırma:
 - Duvara montaj
 - Tavana montaj
- HTTP / HTTPS / TFTP ile uzaktan yazılım güncellemeleri
- Ayarların HTTP / HTTPS / TFTP üzerinden otomatik olarak yüklenmesi
- Web arayüzü ile tamamen konfigüre edilebilir
- Statik IP, DHCP desteđi
- NTP (Ađ Zaman Protokolü)
- Snom CA tarafından verilen bireysel sertifika ile Karşılıklı TLS ile güvenli provizyon ve kimlik doğrulama
- Uyumlu ahize özelliđi RSSI aracı, ek ölçüm ekipmanına gerek yok

Donanım Özellikleri

- Ađırlık yaklaşık. 1.100g
- Boyutlar: yakl. 144x140x35mm (baz)
yakl. 300x175x80mm (muhafaza)
- Anten (daha iyi iletim ve alım için iki dahili çok yönlü anten)
- Güç: Ethernet Üzerinden Güç (PoE) IEEE802.3af Sınıf 2. IPoE mevcut deđilse, A5 PoE enjektörü kullanılabilir (dahil deđildir)⁽³⁾
- Ethernet bađlantısı: RJ 45
- LAN arayüzü: 10/100 BASE-T IEEE 802.3
- Renk: Turuncu (baz), Açık gri (muhafaza)
- Sıcaklık aralıđı: -20°C ile +60°C arası
- Muhafaza IP55 koruma sınıfı
- UV korumalı
- Darbe dayanımı IK08
- UL746C 5V alevlenebilirlik deneyi yapıldı
- UL746C su kaçırma deneyi yapıldı

Ađ

- HTTP ve HTTPS
- LLDP
- IEEE 802.1Q
- TLS 1.2

- **Parça numarası: 00004478 (AB)**

* gelecekteki aygıt yazılımı güncellemesiyle 16.000 adede kadar kayıtlı ahize ve 4.000 baz istasyonu

(1) Uyumlu ahizeler:

- Snom M25, Snom PN 00003987 (AB),
00003988 (ABD)
- Snom M65, Snom PN 00003969
- Snom M70, Snom PN 00004423
- Snom M80, Snom PN 00004424
- Snom M85, Snom PN 00004189
- Snom M90, Snom PN 00004426

(2) Uyumlu DECT Tekrarlayıcı:

- Snom M5, Snom PN 00003839

Aksesuarlar:

- (3) PoE mevcut değilse, M90'ü çalıştırmak ve bağlamak için Snom A5 PoE Enjektör (Pihong, model POE16R -1AFG, 56V) kullanılabilir.
Snom PN: 00004065

DSP kodek modülü A900, Snom PN 00004445

Seri Genel Bakış



M25



M65



M70



M80



M85



M90



İnternette

<https://www.snom.com/m900-outdoor/>



teknik Bilgiler

<https://service.snom.com/display/wiki/M900+--+Outdoor>