

M10 SC



Клавиатура с подсветкой



Длительное время работы



Обновления OTA



Зажим для ремня

M10 SC - идеальная DECT трубка начального уровня для небольшого или домашнего офиса

M10 SC предлагает основной функционал в сочетании с типичными бизнес-функциями, например, удержание или переадресация вызовов, а также кристально чистое качество звука. Этот современный DECT-телефон оснащен большим дисплеем и клавиатурой с подсветкой. Его мощный аккумулятор обеспечивает до 9 часов работы в режиме разговора или неделю в режиме ожидания - вы не пропустите ни одного

звонка! На базовой станции M100 SC можно зарегистрировать до десяти трубок M10 SC и одновременно совершать до 6 телефонных вызовов по протоколу SIP. 4 светодиодные функциональные клавиши свободно программируются и поддерживают обмен вызовами, не зависящий от провайдера VoIP, с другими M10 благодаря уникальной функции Snom «Shared Call Emulation»!

Технические характеристики

Основные

- Цвет черный
- Возможность настенного крепления
- Партномера продуктов
 - M10 SC | DECT-трубка | ЕС и Великобритания | 00004452

Размеры и вес

- Размеры (В x Ш x Г, прикл.)
 - Телефон: 173 мм x 49 мм x 27 мм
 - Зарядное устройство: 54 мм x 76 мм x 82 мм
 - Трубка с зарядным устройством: 186 мм x 76 мм x 82 мм
 - Упаковка: 182 мм x 131 мм x 61 мм
- Вес (приблизительный)
 - Телефон: 195 г
 - Упаковка: 299 г

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - одноцветный, с подсветкой (синий / белый), графический
 - Размер дисплея (диагональ) 1,8"
 - Разрешение 90 x 65 пикселей
- 5 индикаторов LED
 - 1 красный LED для индикации ожидания сообщений (MWI), 4 зеленых LED для индикации функциональных клавиш

Клавиши

- 29 клавиши всего
 - Телефонная клавиатура ITU-стандарта: 12 клавиш, включая звездочку и решетку, с подсветкой
 - 2-позиционный (Dir / CID)- клавиша навигации
 - 2 контекстно-зависимые функциональные клавиши
- Программируемые функциональные клавиши
 - 4 клавиши с зеленым LED
- 4 специальных клавиши управления звуком
 - Беззвучный, Громкая связь, Громкость +, Громкость -
- 5 специальных функциональных клавиш
 - Отмена, Меню / Выбрать, Функция удержания, Повтор, Внутренняя связь (Intercom)
- Дополнительные функции
 - Блокировка клавиатуры
- [Конфигурация и настройка через меню, управление пользовательским интерфейсом телефона \(PUI\)](#)
 - Языки

Интерфейсы и подключения

- M10 варианты питания
 - Адаптер питания: Зарядное устройство 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц | 6 В постоянного тока / 100 мА
 - Съёмный, перезаряжаемый 2,4 В / 550 мАч (Ni-MH) аккумулятор, до 7 дней в режиме ожидания, до 9 часов в режиме разговора
- Проводные интерфейсы
 - 1 коаксиал разъем адаптера питания
 - 2,5 мм стандартный телефонный разъем для подключения проводной гарнитуры
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT

Поддержка каталогов и функций вызова

- До 2 одновременных звонков
- Поддержка каталогов
 - [LDAP \(серверный каталог\)](#)
 - [Локальный каталог до 500 записей](#)
 - Централизованный каталог на базовой станции до 1 000 общих записей
 - [Поддержка телефонной книги XML](#)
- Функции исходящих вызовов
 - [Быстрый набор \(10\)](#)
 - [Повтор](#)
 - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
 - Интерком между телефонами DECT²
- Функции входящего вызова
 - Автоматический ответ
 - [Переадресация вызова](#)
 - Режим DND (не беспокоить)
- Управление вызовами
 - Отключение микрофона
 - Функция удержания
 - [Переадресация вызова без уведомления](#)
 - [Переадресация вызова с уведомлением](#)
 - Внешняя / внутренняя передача вызова между телефонами DECT²
 - N-way сетевая конференция
 - 3 х сторонняя конференция
- Дополнительные функции
 - История вызовов: 200 пропущенных, полученных, набранных звонков
 - Таймер вызова (продолжительность вызова)
 - Shared Call Emulation
 - Соответствие телефонной книге для входящих и исходящих звонков

Технические характеристики

Аудиоустройства и особенности

- Режим ресивера
 - HD аудио
- Режим громкой связи
 - HD аудио
 - Полный дуплекс

¹ Особенности и функциональные возможности могут варьироваться в зависимости от поставщика услуг IP-телефонии и/или IP-АТС

² Функция доступна только при сопряжении на M100 SC

Комплект поставки

- DECT-трубка
- Зарядная подставка
- Зарядное устройство
- Зажим для ремня
- Краткое руководство по установке (QIG)

Обзор серии



M100 SC



M10 SC

Отказ от ответственности

Для дальнейшей информации о продукте посетите: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Информация о гарантии](#)

© 2022 Snom Technology GmbH. Все права защищены

Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH и ее дочерних предприятий на территории Евросоюза, США, Японии, Китая и в ряде других стран и регионов. При отсутствии прочих сведений, все торговые марки, особенно названия продуктов, являются защищенными в законном порядке торговыми марками компании Snom Technology GmbH. Прочие упоминающиеся или зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей или владельцев. Спецификации на продукцию могут изменяться без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя ответственность за опечатки и ошибки при печати.