

D335



Işık sensörü



Yakınlık sensörü



USB girişi



Ethernet üzerinden Güç



IPv4 & IPv6



Gigabit Ethernet

Genişletme modülü
bağlanabilir

Bağlanabilen kulaklık



Güvenlik (TLS & SRTP)



Ekran etiketleri

Özellikler

- Yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 32 programlanabilir işlev tuşu (8 tanesi fiziki)
- Sensör teknolojisiyle KA duyarlı
- Genişbant eller serbest konuşma (hoparlör)
- Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile gelişmiş ses kalitesi
- 2-portlu Gigabit Ethernet anahtarı (RJ45)
- Ethernet IEEE 802.3af, Sınıf 2 üzerinden güç aktarımı
- USB kulaklık ile çalışmaya hazır⁽¹⁾
- D3 Genişletme Modülü ile çalışmaya hazır⁽¹⁾
- USB kablosuz adaptörü desteği
- Kablosuz kulaklıklar için Elektronik Anahtar Kancası (EHS) desteği⁽¹⁾
- Sayfa değiştirme için özel buton

Özellikler

- 12 SIP kimlik/hesap
- XML tarayıcı
- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 1000 girişlik yerel dizin
- Çoklu dil desteği
- DTMF bant-ıçeri/bant-dışı/SIP-INFO
- Tüm büyük IP PBX platformlarıyla uyumlu

Arama Özellikleri

- Hızlı arama
- URL arama
- Yerel arama planı
- Meşgulde otomatik yeniden arama
- Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşilamıyor)⁽²⁾
- Çağrı bilgisi
- Çağrı bekletme
- Çağrı engelleme (engelleme listesi)
- Otomatik yanıtıama
- Bekletme
- Bekletmede müzik⁽²⁾
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Çağrı yönlendirme
- 3 yönlü tele-konferans
- Dahili hat görüntüleme, çağrı alma⁽²⁾
- Çağrı bekletme ve bekletmeden çıkarma⁽²⁾
- Çoklu gönderim çağrıları
- DND özelliği (Rahatsız Etme)
- Tuş kilidi
- Özel Müşteri Kodu (CMC)⁽²⁾
- Tümüleşik iletişim ile çalışmaya hazır

Audio

- Kodexler:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (genişbantı)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dahili atanabilir zil sesleri
- Konfor Gürültü Üreteci (CNG)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kurulum

- Web arayüzü ile kurulum imkanı
- Sağlama:
 - HTTP/HTTPS/TFTP üzerinden otomatik ayar yükleme

- DHCP Seçenekleri 66/67
- Snom Yönlendirme Hizmeti
- TR-069 / TR-111 ile uzaktan yönetim

Protokoller

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Dizin)
- Çift Yığın IPv4 / IPv6

Kullanıcı Arayüzü

- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)
- Çağrı bildirimii/bekleyen mesajlar için kırmızı LED
- Bağlam-duyarlı 4 tuş
- Çok renkli LED özellikli 32 adet programlanabilir hat/işlev tuşu (8'i fiziki)
- Özel işlev tuşları: Mesaj, Rahatsız Etme, Dizin, Menü, Aktarma, Sayfa Açma/Kapama
- Audio tuşları: Sessiz, Hoparlör, Kulaklık
- Ses ayar tuşu
- 4 yönlü gezinti tuşu
- Tamam ve İptal tuşları
- Sensör destekli kullanıcı arayüzü

Güvenlik

- 802.1X kimlik doğrulama ve EAPOL
- İletim katmanı güvenliği (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS sunucu/istemci
- Şifre korumalı web arayüzü
- VPN desteği
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon Özellikleri

- Boyutlar (yaklaşık): 198x 198 x 120 mm (UxGxY)
- Ağırlık (yaklaşık): 800 g
- Giriş voltajı: 5Vdc (SELV)
- Güç kaynağı: PoE ya da 5Vdc güç adaptörü⁽¹⁾, 10 Watt
- Ahize: 4P4C
- Kulaklık: 4P4C; Snom EHS Advanced desteği⁽¹⁾
- İşitme cihazı uyumlu (HAC) ahize
- 1 adet USB port, Tip A

- Çevre koşulları:
 - Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası
 - Saklama sıcaklığı: -10°C ila 45°C arası
 - Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
 - Telefon ünitesi
 - Kaide
 - Kablolu ahize
 - Ethernet kablosu
 - Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: siyah mavi

Tip Onayları

- CE Damgası
- Emniyet IEC 60950

⁽¹⁾ Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

⁽²⁾ PBX desteği varsa

Parça numaraları

Optional accessories

- 00004393 Snom Güç Adaptörü 10W
- 00004327 D3 Genişletme Modülü
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004384 A210 USB WLAN Dongle
- 00004386 A230 USB DECT Dongle
- 00004405 A150 DECT Mikro-kulaklık
- 00004387 DECT-Kulaklık Snom A170
- 00004341 Teksesli Kulaklık Snom A100M
- 00004342 Çiftsesli Kulaklık Snom A100D
- 00004343 ACUSB Kulaklık Adaptörü

Masa Telefonları

- 00004340 Snom D385
- 00004141 Snom D375
- 00004260 Snom D345
- [00004390 Snom D335](#)
- 00004258 Snom D315
- 00004257 Snom D305

Seriye Genel Bakış



D385



D375



D345



D335



D315



D305