

Modulo di espansione D3

Intuitivo modulo di espansione ad
alta risoluzione



D3 Modulo di espansione



Caratteristiche principali

- 18 tasti LED facilmente configurabili con etichettatura automatica
- Display retroilluminato in bianco e nero ad alta risoluzione
- Fino a 3 moduli collegabili in serie
- Plug & play
- Alimentazione tramite la porta USB del telefono collegato

Il modulo di espansione D3 rappresenta un'elegante soluzione per incrementare il numero dei tasti funzione disponibili per i telefoni della serie D3xx, offrendo così la possibilità di gestire un maggior numero di interni e chiamate.

Tasti funzione programmabili flessibilmente

Il modulo di espansione D3 presenta 18 tasti con spie LED multicolore che possono essere programmati in modo flessibile per svolgere tutte le funzioni offerte dai telefoni Snom, come la ricomposizione rapida, la notifica dello stato di presenza e di occupato, la presa della linea e molto altro.

Grazie ai tasti LED multicolore, il D3 mostra intuitivamente lo stato di presenza o di occupato dei contatti in qualsiasi momento. Il suo display ad alta risoluzione offre un'interfaccia visiva perfetta, che può essere co-

modamente configurata ed etichettata tramite la piattaforma online oppure direttamente dal telefono.

Semplicità d'uso

L'utilizzo del D3 non poteva essere più semplice: basta collegare il cavo USB affinché sia pronto all'uso. L'alimentazione viene direttamente fornita dal telefono collegato⁽¹⁾.

Inoltre è possibile collegare in serie fino a tre moduli di espansione D3, per avere a disposizione ben 54 tasti funzione. La porta USB dell'ultimo D3 della catena può essere utilizzata per collegare al telefono altre periferiche USB, come ad esempio delle cuffie USB oppure una chiavetta Wi-Fi. Il D3 è il sistema di espansione perfetto per qualsiasi telefono fisso della serie D3xx tramite USB.

Vantaggi

- Display grafico retroilluminato ad alta risoluzione
- 18 tasti funzione programmabili liberamente con LED multicolore
- Collegamento in serie di più moduli
- Completamente configurabile tramite il telefono collegato
- Alimentazione fornita dal telefono collegato⁽¹⁾

Specifiche

Installazione

- Plug & Play
- Completamente configurabile tramite il telefono collegato

Caratteristiche

- Dimensioni (circa): 140 x 170 x 80mm (LxPxA)
- Peso (circa): 300g
- Voltaggio in ingresso: 5V DC (SELV)
- Alimentazione: USB o adattatore 5V DC⁽²⁾
- Porta USB 2.0 tipo A
- Porta USB 2.0 tipo B
- Condizioni atmosferiche:
 - Temperatura ambiente: da 0°C a 35°C
 - Non operativo: da -10°C a 45°C
 - Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa)
- Contenuto della fornitura:
 - Unità base
 - Cavo USB
 - Guida rapida
- Colore: blu nero
- Garanzia: 2 anni
- Codice articolo: 00004327

Certificazioni

- Marchio CE
- FCC Classe B
- Sicurezza IEC 60950, CB

Compatibile con

- D315 (Snom PN 00004258)
- D345 (Snom PN 00004260)
- D375 (Snom PN 00004141)

⁽¹⁾ Quando due o più moduli vengono collegati a un telefono, è necessario connettere un alimentatore separato al secondo modulo.

⁽²⁾ Accessorio opzionale (cfr. sotto per codici articolo)

Codici articolo per accessori opzionali

- 00004325 Alimentatore Snom A6 / presa EU
- 00004326 Alimentatore Snom A6 / presa US
- 00001168 Presa UK per Snom A6
- 00001167 Presa AUS per Snom A6