

D715



USB-порт



Питание через Ethernet



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet



Возможность подключения
расширительного модуля



Подключение
гарнитуры



Безопасность
(TLS & SRTP)

Преимущества

- 4-х строчный графический экран с подсветкой
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°
- Возможность настенного крепления
- Широкополосная громкая связь
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-х портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 2
- Возможность подключения USB-гарнитуры
- Возможность подключения расширительного модуля D7 ⁽¹⁾
- Поддержка USB-адаптера WLAN⁽¹⁾
- Поддержка беспроводной гарнитуры с функцией электронного поднятия трубки (EHS) ⁽¹⁾

Особенности

- 4 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

Функции вызова

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвола (если абонент занят или недоступен) ⁽³⁾
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании ⁽³⁾
- Возможность одновременной обработки до 4-х вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-х сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов ⁽³⁾
- Управление парковкой звонков ⁽³⁾
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (CMC) ⁽³⁾
- Поддержка технологий унифицированных коммуникаций

Аудио

- Кодеки:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (широкополосный)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

Настройки

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
 - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
 - Опции DHCP 66/67
 - Сервис перенаправления Snom
 - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека Pv4 / IPv6

Пользовательский интерфейс

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 5 программируемых функциональных клавиш с зелеными светодиодами
- Бумажная вставка для маркировки функциональных клавиш
- Выделенная клавиша для сообщений
- Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Кнопка громкости
- 4-х позиционная клавиша навигации, кнопки «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс, управляемый через меню

Безопасность

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Особенности телефона

- Размеры (приблизительные):
 - 205 x 185 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки
 - 205 x 185 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой
- Вес (приблизительный): аппарат 440 г, подставка 120 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: PoE или 5 V DC, 10 Ватт адаптер питания⁽²⁾
- Трубка: разъем 4P4C
- Подключение гарнитуры:
 - Проводной: разъем 4P4C или USB
 - Беспроводной: разъем USB или системный 4-штырьковый разъем для Snom EHS Advanced⁽¹⁾
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (НАС)
- 1 хост-порт USB 2.0, тип А
- Условия окружающей среды:

- Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C
- Температура при хранении: от -10°C до 45°C
- Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
- В комплект поставки входят:
 - Базовый телефонный аппарат
 - Подставка
 - Трубка с проводом
 - Ethernet-кабель
 - Краткая инструкция по началу работы
 - Цвет: Черный или белый

Сертификация

- Маркировка CE
- Стандарт безопасности IEC 60950
- ⁽¹⁾ Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)
- ⁽²⁾ Предлагается отдельно
- ⁽³⁾ Если поддерживается ATC

Артикулы**Дополнительные аксессуары**

- 00004011 Расширительный модуль D7 (черный)
- 00004325 Адаптер питания Snom A6
- 00004394 Адаптер питания Snom на 10 Вт
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004341 Гарнитура A100M
- 00004342 Гарнитура A100D
- 00004405 Микро-гарнитура DECT A150
- 00004387 DECT-гарнитура A170
- 00004384 A210 Донгл USB WLAN
- 00004386 A230 Донгл USB DECT
- 00004343 ACUSB-адаптер для гарнитуры

Настольные телефоны

- 00004349 Snom D785 черный
- 00004392 Snom D785 белый
- 00003917 Snom D765
- 00004389 Snom D735 черный
- 00004396 Snom D735 белый
- 00003916 Snom D725
- 00004397 Snom D717 черный
- 00004398 Snom D717 белый
- [00004039 Snom D715 черный](#)
- [00004381 Snom D715 белый](#)
- 00004353 Snom D712

Обзор серии**В интернете**

<https://www.snom.com/d715/>