

# D735



Датчик освещенности



Датчик приближения



USB-порт



Питание через Ethernet



IPv4 & IPv6



Gigabit Ethernet



Возможность подключения  
расширительного модуля



Подключение  
гарнитуры



Безопасность  
(TLS & SRTP)



Умная маркировка

## Преимущества

- Цветной экран TFT 2,7" высокого разрешения
- 32 самомаркирующиеся функциональные клавиши (8 физических)
- Сенсорная технология с поддержкой изменения пользовательского интерфейса
- Широкополосная громкая связь
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-х портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 2
- Возможность подключения USB-гарнитуры<sup>(1)</sup>
- Возможность подключения расширительного модуля D7<sup>(1)</sup>
- Поддержка USB-адаптера WLAN
- Функция электронного поднятия трубки (EHS)<sup>(1)</sup> для беспроводных гарнитур
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°

**Особенности**

- 12 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

**Функции вызова**

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)<sup>(2)</sup>
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании<sup>(2)</sup>
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-х сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов<sup>(2)</sup>
- Управление парковкой звонков<sup>(2)</sup>
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (CMC)<sup>(2)</sup>
- Поддержка технологий унифицированных коммуникаций

**Аудио**

- Codecs:
  - G.711 A-law,  $\mu$ -law
  - G.722 (широкополосный)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

**Настройки**

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
  - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
  - Опции DHCP 66/67
  - Сервис перенаправления Snom
  - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

**Протоколы**

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

**Пользовательский интерфейс**

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 32 (8 физических) программируемые клавиши линии/функции с разноцветными светодиодами
- Выделенные клавиши для: сообщений, функции DND, каталога, меню, переноса, удержания, переключения страницы
- Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Кнопка громкости
- 5-позиционная клавиша навигации
- Кнопки «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс с поддержкой сенсора

**Безопасность**

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-VR

**Особенности телефона**

- Размеры (приблизительные):
  - 205 x 185 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки
  - 205 x 185 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой
- Вес (приблизительный): аппарат 660 г, подставка 120 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5 V DC<sup>(1)</sup>, 10 Ватт
- Трубка: 4P4C
- Гарнитура: разъем 4P4C; разъем для Snom EHS Advanced<sup>(1)</sup>
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (НАС)
- 1 хост-порт USB 2.0, тип A

- Условия окружающей среды:
  - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C
  - Температура при хранении: от -10°C до 45°C
  - Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
- В комплект поставки входят:
  - Телефонный аппарат, Подставка, Трубка с проводом, Ethernet-кабель, Краткая инструкция по началу работы
  - Цвет: черный или белый

**Сертификация**

- Маркировка CE
- Стандарт безопасности IEC 60950

<sup>(1)</sup> Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)

<sup>(2)</sup> Если поддерживается ATC

**Артикулы****Дополнительные аксессуары**

- 00004011 Расширительный модуль D7 (черный)
- 00004382 Расширительный модуль D7 (белый)
- 00004325 Адаптер питания Snom A6
- 00004394 Адаптер питания Snom на 10 Вт
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004341 Гарнитура A100M
- 00004342 Гарнитура A100D
- 00004405 Микро-гарнитура DECT A150
- 00004387 DECT-гарнитура A170
- 00004384 A210 Донгл USB WLAN
- 00004386 A230 Донгл USB DECT
- 00004343 ACUSB-адаптер для гарнитуры

**Настольные телефоны**

- 00004349 Snom D785 черный
- 00004392 Snom D785 белый
- 00003917 Snom D765
- 00004389 Snom D735 черный
- 00004396 Snom D735 белый
- 00004464 Snom D735 русская версия**
- 00003916 Snom D725
- 00004397 Snom D717 черный
- 00004398 Snom D717 белый
- 00004039 Snom D715 черный
- 00004381 Snom D715 белый
- 00004353 Snom D712

**Обзор серии**

**В сети интернет**

<https://www.snom.com/d735/>