

# M25



## M25



### Основные характеристики

- Цветной экран TFT
- До 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в режиме разговора
- Настраиваемый сигнальный светодиод
- Интуитивный пользовательский интерфейс
- Разъем 3,5 мм для гарнитуры

Беспроводной телефон M25 DECT профессионального назначения · аппарат высокого качества с большой работоспособностью и превосходным соотношением цены и эффективности.

Эта надежная, компактная и удобная в пользовании трубка работает от сменных и подзаряжаемых аккумуляторных батареек стандарта AAA, которые обеспечивают 75 часов автономии в режиме ожидания и до до 7 часов в режиме разговора.

Дополнительное удобство эксплуатации обеспечивается за счет быстрой и интуитивной навигации с помощью оптимизированного пользовательского интерфейса Snom.

Телефон можно использовать как в составе микросотовых решений на базе технологии DECT, легко подключив его к базовой станции M700 с бесшовной передачей звонка между базами без разрыва соединения, так и с одностотовой базовой станцией M300, обеспечивающей эксплуатационную гибкость и масштабируемость.

## Аппаратные средства

- Цветной экран TFT 1,44 дюйма, 128 x 128 пикселей
- Разъем 3,5 мм для гарнитуры
- Громкая связь (громкоговоритель)
- До 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в режиме разговора
- 2 аккумуляторных батарейки типа AAA
- Светодиодное уведомление о сообщениях

## Прошивка

### Особенности

- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 50 записей
- Централизованный каталог на базовой станции
- Поддержка нескольких языков
- Возможность взаимодействия с базовыми станциями M300 и M700
- Беспроводное обновление прошивки

### Функции вызова

- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Автоматический ответ
- Журнал пропущенных, принятых и исходящих звонков
- Функция удержания
- Возможность одновременной обработки до 2 вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Блокировка клавиатуры
- Клавишные сигналы
- Предупреждение о диапазоне покрытия

### Аудио

- Кодеки:
  - G722 (широкополосный)
  - G726
- 6 встроенных настраиваемых мелодий звонка

## Спецификации

### Пользовательский интерфейс

- Хорошо заметный настраиваемый красный светодиодный индикатор вызова / ожидающего сообщения / предупреждения о состоянии аккумулятора
- Интерфейс с управлением через меню
- Локализация (язык, время, гудок)

### Безопасность

- Беспроводное шифрование DECT

### Особенности телефона

- Размер 134 x 42 x 23 мм
- Входное напряжение: 5V
- Совместимость со слуховыми аппаратами

### Условия окружающей среды

- Температура окружающей среды: от 0° до 40° C (от 32° до 104° F)
- Температура при неподключенном хранении: от -10° до 45° C
- Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

### В комплект поставки входят:

- Беспроводной телефон M25 с 2 аккумуляторными батарейками типа AAA
- Зарядная база для M25 с блоком питания
- Паспорт безопасности
- Цвет: черный
- Артикулы:
  - для Европы 00003987
  - для США 00003988
  - для Австралии 00004160

### Сертификация

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (безопасность)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC раздел 15D, проводимость и излучение
- FCC раздел 15B
- RSS213

### Номера артикулов совместимых базовых станций

- M700: для Европы 00003928  
для США 00003929
- M300 предлагается в составе  
односотового комплекта M325  
для Европы 00003955  
для США 00003954  
для Австралии 00004161