

M325

Base Unicelda DECT con hasta 20 terminales



Ventajas

- Hasta 20 terminales
- Hasta 5 llamadas simultáneas
- Se vende conjuntamente M300 con M25
- Hasta 75 horas en espera y 7 hora en llamada
- Estación base para montaje en pared
- Actualización de terminales inalámbrica
- Soporte de repetidores
- Compatible con un amplio portfolio de terminales

Beneficios

Teléfono M25

- Pantalla a color TFT 1,44", 128 x 128 píxeles
- Conector para auriculares de 3,5 mm.
- Manos libres (altavoz)
- Hasta 75 horas en espera y 7 horas de llamadas
- 2 pilas estándar AAA
- Mensaje LED

Base M300

- Posible montaje a pared
- 1-conector de puerto 10/100 Mbps (RJ45)
- Hasta 20 teléfonos
- Hasta 3 repetidores por base

Firmware

Características

- 20 cuentas SIP para un máximo de 20 teléfonos
- Registro de llamadas efectuadas, recibidas, perdidas
- Directorio con 50 entradas (teléfono M25)
- Directorio central en la base compatible con LDAP
- Asistencia en múltiples idiomas
- Fuera de banda DTMF/SIP INFO DTMF
- Compatible con las principales plataformas SIP-PBX
- Actualización firmware vía satélite

Características de llamada

- Identificación de llamada
- Llamada en espera
- Respuesta automática
- Registro de llamadas perdidas, recibidas y efectuadas
- Puesta en espera
- Gestión de hasta 2 llamadas simultáneas
- Transferencia de llamada directa y atendida
- Bloqueo del teclado
- Tonos de las teclas
- Aviso de cobertura

Sonido

- Codec:
 - G711 A-law, μ law
 - G722 (banda ancha)
 - G726
 - G729 (A/AB incluido VAD)
- 6 tonos de llamada asignables incorporados (M25)

Configuración

- Base configurable a través de la interfaz web
- Suministro:
 - Opciones DHCP 66/67/43
 - Plug & Play (PnP)
 - servicio de desvío de snom
 - Aprovisionamiento seguro con certificado pre-instalado
 - Actualización del firmware del teléfono vía satélite DECT

Especificaciones

Protocolos

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP/HTTPS/TFTP
- LDAP (Directorio central)

Interfaz de usuario

- 21 teclas (incluida navegación) en el M25
- LED rojo de alta visibilidad configurable para indicación de llamada / mensaje en espera / aviso de batería
- Interfaz a través de menú
- Tecla reset en M300
- Localización (idioma, hora, tono de marcado)

Seguridad

- Encriptación inalámbrica DECT
- Transport Layer Security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS
- VLAN
- Protección con contraseña de interfaz web

Características del teléfono

Base M300

- Dimensiones: 178 x 120 x 30 mm
- Voltaje de entrada: 5 V DC

Teléfono M25

- Dimensiones: 134 x 42 x 23 mm
- Voltaje de entrada: 5 V
- Compatible con prótesis acústicas
- Condiciones ambientales
 - Temperatura ambiental: 0° a 40° C (32° a 104°F)
 - Temperatura no operativa: -10° a 45° C
 - Humedad relativa de 5 % a 95 % sin condensación
- Incluido en la entrega:
 - Base M300
 - Fuente de alimentación M300
 - Teléfono M25 con 2 pilas AAA
 - Soporte de carga M25 con fuente de alimentación
 - Cable Ethernet
 - Hojas de seguridad, guía de inicio rápido
- Color: negro
- Números de pieza::
 - EU 00003955
 - US 00003954
 - AU 00004161

Números de pieza de los dispositivos compatibles

- Teléfono M25 EU : EU 00003987
- US 00003988
- AU 00004160
- Teléfono M65 : 00003969
- Teléfono M70 : 00004423
- Teléfono M80 : 00004424
- Teléfono M85 : 00004189
- Teléfono M90 : 00004425
- Repetidor M5: 00003930

Portafolio de la serie



M25



M65



M70



M80



M85



M90



Más información en

<https://www.snom.com/m325/>