

M325

Tek hücreli DECT baz istasyonunda 20 ahizeye kadar



Özellikler

- 20 adede kadar ahize
- 5 adede kadar eşzamanlı arama
- M300 baz istasyonu ve M25 ahize paketi
- 75 saate kadar bekleme ve 7 saate kadar konuşma süresi
- Duvara monte edilebilir baz istasyonu
- Ahize üzerinden havadan güncelleme
- Tekrarlayıcı desteği
- Çok sayıda el cihazıyla uyumlu

Özellikler

M25 ahize

- 1,44" 128x128 piksel TFT renkli ekran
- 3,5 mm kulaklık jakı
- Eller serbest konuşma (hoparlör)
- 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saate kadar konuşma süresi
- 2 adet AAA standart pil
- Mesaj LED'i

M300 baz istasyonu

- Duvara monte edilebilir
- 1-portlu 10/100 Mbps konektör (RJ45)
- 20 adete kadar ahize
- Ana istasyon başına 3 adete kadar tekrarlayıcı

Aygıt Yazılımı

Özellikler

- 20 ahize için 20 adete kadar SIP hesabı
- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 50 isimlik dizin (M25 ahize)
- Baz istasyonda merkezi dizin LDAP desteği
- Çoklu dil desteği
- Bant dışı DTMF/SIP INFO DTMF
- Tüm büyük SIP-PBX platformlarıyla birlikte çalışabilir
- Havadan aygıt yazılımı güncellemesi

Arama Özellikleri

- Arayan kişinin kimliği
- Çağrı bekletme
- Otomatik yanıtlama
- Cevapsız, gelen ve giden arama listeleri
- Bekletme
- Aynı anda en fazla 2 çağrıyı yönetme
- Kör ve katılma aktarımı
- Tuş kilidi
- Tuş tonları
- Kapsama alanı uyarısı

Audio

- Kodekler:
 - G711 A-law, µlaw
 - G722 (genişbant)
 - G726
 - G729 (VAD dahil A/AB)
- 6 adet dahili atanabilir zil sesi (M25)

Kurulum

- Web arayüzü ile yapılandırılabilir baz istasyonu
- Sağlama:
 - DHCP Seçenekleri 66/67/43
 - Tak Çalıştır (PnP)
 - Snom yönlendirme hizmeti
 - Ön yüklenmiş sertifika ile güvenli sağlama
- DECT üzerinden ahize yazılımı güncellemesi

Teknik Şartlar

Protokoller

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP/HTTPS/TFTP
- LDAP (merkezi Dizin)

Kullanıcı Arayüzü

- M25 üzerinde 21 tuş (gezinim tuşu dahil)
- Çağrı göstergesi / mesaj bekletme / pil uyarısı için yapılandırılabilir yüksek görünürlüklü kırmızı LED
- Menü odaklı arayüz
- M300 üzerinde resetleme tuşu
- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)

Güvenlik

- Kablosuz DECT şifreleme
- İletim katmanı güvenliği (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS
- VLAN
- Web arayüzü şifre koruma

Telefon Özellikleri

M300 ana istasyon

- Boyutlar: 178 x 120 x 30 mm
- Giriş voltajı: 5 V DC

M25 ahize

- Boyutlar: 134 x 42 x 23 mm
- Giriş voltajı: 5 V
- İşitme cihazıyla uyumlu
- Çevre koşulları
 - Ortam sıcaklığı: 0° ila 40°C arası (32° ila 104°F arası)
 - Çalışma sıcaklığı: -10° to 45° C
 - Göreceli nem: %5 ila %95 arası yoğuşmasız
- Teslimatla birlikte verilenler:
 - M300 baz istasyonu
 - M300 güç kaynağı
 - M25 ahize ve 2 adet AAA pil
 - M25 şarj ünitesi ve güç kaynağı
 - Ethernet kablosu
 - Güvenlik Bilgi Formu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: siyah
- Parça Numaraları:
 - EU 00003955
 - US 00003954
 - AU 00004161

Uyumlu cihazların parça numaraları

- M25 ahize EU 00003987
US 00003988
AU 00004160
- M65 ahize: 00003969
- M70 ahize: 00004423
- M80 ahize: 00004424
- M85 ahize: 00004189
- M90 ahize: 00004425
- M5 tekrarlayıcı: 00003930

Seriye Genel Bakış



M25



M65



M70



M80



M85



M90



İnternet sayfası:

<https://www.snom.com/m325/>