

M65

Geniřbant HD ses kalitesine sahip DECT ahize



M65

Geniřbant HD ses kalitesine sahip DECT ahize



Ana Özellikler

- Geniřbant hoparlör
- HD Audio
- DECT řifreleme
- 250 saat bekleme
- Yerel ve paylařımlı adres defteri
- Kulaklık soketi
- Havadan yazılım güncellemesi

Profesyonel DECT telefon hizmeti

Çok yönlü kurumsal haberleşme işlevselliğini mobil telefon sektörünün sezgisel özellikleriyle birleřtiren snom M65, hızlı tempolu profesyonel telefonlar için oldukça uygun bir çözümdür.

Geniř kapsama alanı

M65, şık görünümü ve kapsamlı özellikleriyle, telefon sistemlerinden daha fazlasını bekleyen ve birkaç katlı ya da büyük binalar arasında mobil kapsama gerektiren müşteriler için idealdir.

Kullanıcı Arayüzü

M65, zayıf ışık koşullarında kolay arama için geniş arka aydınlatmalı 2" renkli ekrana ve arka aydınlatmalı bir tuş takımına sahiptir.

Geniř bant ses ile çağrılarınız için berrak bir ses kalitesinin yanı sıra, ahizesinde 6 polifonik zil sesi ve ayrıca gelen çağrılar için titreşim uyarısı mevcuttur. Entegre üç renkli LED ile cevapsız aramalar, sesli mesajlar ve düşük pil durumu hakkında bilgilendirilirsiniz. Lityum-iyon pil, iki řarj arasında yoğun kullanım için 250 saate kadar bekleme süresi ve 17 saate kadar konuşma süresine sahiptir.

Kullanışlı özellikler

M65, snom M700⁽¹⁾ ya da M300⁽²⁾ ana istasyonu ile birlikte kullanıldığında; sesli mesaj, otomatik çağrı yönlendirme, çağrı listeleri, arayan kimliği ya da şirket dizininde doğrudan arama gibi birçok telefon işlevinden yararlanabilirsiniz

Donanım Özellikleri

AHIZE

- Ağırlık: yaklaşık 123g (pilli ahize)
- Boyutlar: yaklaşık 141x48x24mm (UxGxD)
- Bağlayıcı: Kablolu kulaklıklar için 3,5mm standart telefon jaki
- Anten çeşitliliği (daha iyi iletim ve alım için iki adet dahili her yöne dönen anten)
- İşitme cihazı uyumlu (HAC)

Pil ⁽³⁾

- Tip: Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W
- Genişbant konuşma süresi : 16 saat
- Darbant konuşma süresi : 18 saat
- Bekleme süresi: Yaklaşık 200-250 saat (10 gün)
- Şarj süresi: Sıfırdan şarj etme süresi 8 saat

Şarj Cihazı

- Giriş: 5.5V DC, 600mA
- Bağlayıcı: 5,5 mm DC jak
- Şarj göstergesi: Ahize şarj yuvasındayken mavi LED ışığı yanacaktır

Güç adaptörü

- Giriş gücü: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 250mA
- Çıkış gücü: 5.5V DC, 600mA
- Soket: Patentli takaslanır prizler. AB ve ABD prizleri dahildir. İngiltere prizleri opsiyonel olarak mevcut tur ⁽⁴⁾

Kapsama alanı

- İç mekan: 50 metreye kadar
- Dışmekan: 300 metreye kadar (yalnızca iç mekan da)

DECT

- Frekans bantları:
 - 1880-1900 MHz (AB)
 - 1910-1930 MHz (Latin Amerika)
 - 1920-1930 MHz (ABD)
- Çıkış gücü: EU < 250 mW, USA < 140 mW
- Protokoller: DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 (wideband)
- NOT: GAP ile geriye dönük uyumluluk yok!
- Genişbant ses

- Ana istasyon ve ahize kimlik doğrulaması/şifrelemesi

Standartlara Uyum

- EN 301406 (TBR6)
- EN 30176 - 2 (TBR10)
- EN 60950 - 1 (Emniyet)
- IEC60950 -1
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC Bölüm 15D, iletimle yayım - havadan yayım
- FCC Bölüm 15B
- RSS213
- TIA 1083, FCC Bölüm 68/CS-03 Bölüm V (HAC uygunluk)

Kullanıcı Arayüzü

- Ekran:
 - 5 cm (2") köşegen
 - 176 x 220 piksel
 - 262k arka aydınlatmalı TFT renkli LCD
 - 8 satır, yükseklik 16 piksel/satır, satırda 16 karakter: 1 durum satırı, 6 menü ya da bağlam alanı satırı, 1 bağlam duyarlı işlev tuşu satırı
 - Arka aydınlatmalı 24 tuşlu mini klavye:
 - Standart ITU telefon klavyesi, 12 tuş, 4x3, yıldız ve kare tuşları
 - Bağlam-duyarlı 3 işlev tuşu
 - 5 gezinti duşu (sol, sağ, yukarı, aşağı, Tamam)
 - Açma tuşu, iptal tuşu
 - Hoparlör açık durumdayken yanan kırmızı LED'li hoparlör tuşu
 - Menü tuşu
 - Üç yönlü tuşlar (sesi yükseltme/azaltma, sessize alma)
 - Konforlu ve sezgisel menü yapısı
 - Zil sesleri seçimi
 - Cevapsız çağrı/yeni sesli mesaj, düşük pil seviyesi için üç renkli LED göstergesi
 - Hoparlör
 - Mikrofonu sessize alma

Menü Dilleri

- İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,

İspanyolca, Felemenkçe, Portekizce, İsveççe,
Türkçe, Danca, Norveççe, Lehçe

M700 ana istasyon telefon işlevleri

- İki eşzamanlı çağrı
- 100 isimlik dizin
- Merkezi dizin (ana istasyonundaki ortak yerel dizin ya da LDAP üzerindeki harici dizin)
- 8 hızlı arama numarası (sayı tuşları 2 - 9)
- Arayan kimlik belirlemesi (CLIP)
- Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
- Çağrı bekletme
- Otomatik yanıtlatma
- Arama listeleri (tüm aramalar, cevapsız çağrılar, gelen aramalar, aranan numaralar), toplam 50 giriş
- Bekletme
- Çağrı değiştirme (etkin arama ve beklemedeki arama)
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Çağrı yönlendirme
- 3 yönlü tele-konferans
- DND özelliği (Rahatsız Etme)
- Gizli numara ile arama (CLIR)
- Cevapsız çağrı bildirimi
- MWI - Bekleyen sesli mesaj bildirimi

Kodekler, Audio

- Kodek eşleştirme
- CAT-iq Genişbant audio
G.722, G.726, G.711

Kurulum

- Ana istasyona kurulan dahili hat için otomatik kayıt
- Yazılım güncelleme: M700 ana istasyon ile havadan denetim
- Ana istasyondan tarih ve saat senkronizasyonu

Uyumlu ana istasyonlar

- (1) M700 DECT Tek Hücreli/Çok Hücreli Ana İstasyon,
snom PN 00003928 (AB), 00003929 (ABD)
- (2) M300 Tek Hücreli İstasyon, M325 Bundle'da mevcuttur, snom PN 00003955 (AB),
00003954 (ABD)
00004161 (Avustralya)

Pil

- (3) İçindekiler: Li-Ion pil, model RTR001F01,
snom PN 00003932

Aksesuarlar

- (4) 0 00 03 93 1 Güç kaynağı için isteğe bağlı İngiltere priz:
snom PN 00003931