

M90

Teléfono inalámbrico DECT rugerizado y antibacteriano



Carcasa antibacteriana



Terminal rugerizado



Función de Alarma



Bluetooth Integrado



Alarma por vibración



Larga duración de batería



Actualización OTA



Agenda Compartida



Clip de cinturón



IP 65



Display Retroiluminado

Ventajas

- Perfecto para uso hospitalario
- Carcasa antibacteriano
- Teléfono inalámbrico con protección IP65
- Diseño robusto y reforzado
- Soporte audio HD
- Tecla de alarma
- Bluetooth LE integrado
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
- Clip para cinturón integrado
- Compatible con dispositivos HAC
- Compatible con las bases existentes ⁽¹⁾
- Alarma por vibración
- LED multicolor
- Autonomía en espera de hasta 200 horas
- Probado MIL-STD-810g 516.6
- Perfecto para uso externo
- Certificado JIS-Z2801

Hardware

Teléfono

- Peso: aprox. 136gr (teléfono con batería y cinturón)
- Dimensiones: aprox. 122x48x22mm(LxAxP)
- Conector: jack telefónico estándar de 3,5 mm para auriculares con cable
- Diversificación de antenas (dos antenas omnidireccionales internas para una mejor transmisión y recepción)
- Compatible con prótesis acústicas (HAC)
- Bluetooth LE para conexión de auriculares y posicionamiento
- Tecla de alarma en la parte superior del terminal
- Soporta caídas de hasta 2 m.
- Carcasa con protección IP
- Carcasa antibacteriana según las pruebas JIS-Z2801
- Amplia gama de temperaturas (de -10°C a 55°C)
- Código producto: 00004425

Batería⁽²⁾

- Tipo: Litio-ion, 1100mAh, 3.7 V, 4.1 W
- Autonomía de conversación con códec banda ancha: hasta 12 horas
- Autonomía de conversación con códec banda estrecha: hasta 17 horas
- Autonomía en espera: aprox. 200 horas (10 días)

Cargador

- Entrada: 5V DC, 2A
- Indicador de recarga: indicador LED verde encendido cuando el teléfono está en carga en la base
- Puerto USB en la base de recarga para conexión de accesorios USB u otra base

Adaptador

- Entrada: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA
- Salida: 5V 2A
- Adaptadores intercambiables. Conector europeo y americano incluido
- Condiciones de recarga: de 5°C a 45°C

Alcance

- En espacios cerrados: hasta 50 metros
- En espacios abiertos: hasta 300 metros

DECT

- Bandas de frecuencia:
 - 1880-1900 MHz (EU)
 - 1920-1930 MHz (US)
- Potencia Salida: EU < 250 mW, USA < 100 mW
- Protocolos: DECT, DECT 6.0
- Audio de banda ancha
- Autenticación/criptación de la base y del teléfono
- Detección automática banda DECT

Interfaz de usuario

- Pantalla:
 - 5 cm (2") diagonal
 - 240 x 320 píxeles
 - 262k TFT color LCD retroiluminado
- Teclado retroiluminado con 24 teclas:
 - Teclado telefónico estándar ITU, 12 teclas, 4x3, con tecla asterisco y almohadilla
 - 3 teclas de función sensibles al contexto
 - 5 teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo, OK)
 - Tecla de desconexión, tecla de cancelación
 - Tecla menú
 - 3 teclas laterales (subir/bajar volumen, silencio)
 - Tecla de alarma en la parte superior del receptor
 - 28 teclas en total
- Disposición de los menús cómoda e intuitiva
- Varios tonos de llamada disponibles
- Indicación con LED tricolor de las llamadas perdidas/ nuevos mensajes en el buzón de voz, batería baja
- Manos libres
- Enmudecimiento de micrófono on/off
- Alarma por vibración

Idiomas menú

- Inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, portugués, sueco, turco, danés, noruego, polaco, ruso, croata, serbio, esloveno

Funciones telefónicas con bases compatibles

- Dos llamadas simultáneas
- Directorio con 250 contactos
- Directorio centralizado (directorío local común en la base o directorío externo mediante LDAP)
- Números de llamada rápida de hasta 8 números (teclas 2 a 9)
- Identificación de llamada (CLIP)
- Llamada por agenda (a través de la lista de llamadas realizadas)
- Llamada en espera
- Autodescolgado automático
- Registro de llamadas (todas las llamadas, llamadas perdidas, recibidas, realizadas), 50 registros en total
- Llamada en espera
- Intercambio de llamadas (entre una llamada activa y una en espera)
- Transferencia de llamada directa y atendida
- Transferencia de llamadas
- Conferencias con hasta 3 participantes al teléfono
- Modo DND (no molestar)

- Posibilidad de ocultar el número en las llamadas realizadas (CLIR)
- Notificación de llamadas perdidas
- MWI – Notificación de mensajes no leídos de buzón

Instalación

- Registro automático de la extensiones en la base
- Actualización software: inalámbrica a través de la base
- Sincronización fecha y hora de la base

Bases compatibles

- (1) · M300 base de celda individual, disponible en el bundle M325 , Cód. Prod. Snom 00003955 (EU), 00003954 (US)00004161 (AU)
- Base DECT unicelda/multicelda M700, Cód. Prod. Snom 00003928 (EU), 00003929 (US)
- Base DECT multicelda M900, Cód. Prod. Snom 00004426 (EU), 00004441 (US)

Batería

- (2) Incluida: batería de Li-Ion, modelo RTR001F01, Cód. Prod. Snom 00003932

Presentación de la serie



M300



M700



M900



M25



M65



M70



M80



M85



M90



Página web

<https://www.snom.com/m90/>